






## NS85 系列核心三层交换机-产品彩页

## 第一章 产品介绍

Dazoo NS85 系列交换机是深圳市大洲智创科技有限公司面向下一代 IP 城域网、大型园区网推出的新一代 T 比特运营级核心交换机。该系列产品采用业界先进的分布式多级交换矩阵架构,在提供高性能的 L2/L3/L4 线速交换服务基础上,进一步融合了 IPv6、MPLS VPN、网络安全、流量分析、虚拟化等多种网络业务,结合不间断升级、不间断转发、优雅重启、冗余保护等多种高可靠性技术,从而保证了网络最长时间的不间断通信能力。

Dazoo NS85 系列核心交换机有 NS8503E、NS8506E、NS8510E 三种产品形态能够满足不同规模网络对设备的端口密度及性能要求。

NS8503E	 The image shows the Dazoo NS8503E core switch, a compact 3U rack-mountable device. It features a black top panel with three cooling fans and a front panel with multiple ports and a handle on the right side.
NS8506E	 The image shows the Dazoo NS8506E core switch, a 6U rack-mountable device. It has a black top panel with three cooling fans and a front panel with a large number of ports and a handle on the right side.
NS8510E	 The image shows the Dazoo NS8510E core switch, a 10U rack-mountable device. It features a black top panel with three cooling fans and a front panel with a very high density of ports and a handle on the right side.

## 第二章 产品特性

### 先进的硬件架构设计，业界领先的强大处理能力

- 面向 40G 平台设计，采用业界先进的分布式多级交换矩阵架构，搭载高性能的 ASIC 交换芯片和多核处理器，满足运营级核心设备的高性能、高容量、高密度及可拓展的要求。
- 支持高密度的万兆业务板，并且实现板卡间三层全线速无阻塞交换。
- 支持向 100GE 端口的拓展能力。

### 运营级的高可靠性

- 基于 HPS (Hitless Protection System) 无中断保护系统，NS85 的关键器件，如系统主控单元、电源系统、风扇系统均采用冗余设计，所有系统模块均可热插拔，支持故障时无缝切换，无需人工干预。
- NS85 支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 VRRP 协议，同时支持环网保护，双上行主备链路保护，LACP 链路聚合等简单高效的冗余保护机制。
- 支持 ISSU (In-Service Software Upgrade) 业务不中断系统升级，及 GR (Graceful Restart) 优雅重启 for OSPF/BGP 等路由协议，保证系统升级及主控切换时用户数据的不间断转发。
- 超高精度的 BFD 双向链路检测机制，通过和二、三层协议的联动，实现毫秒级的故障检测及业务恢复，极大程度地提高了网络系统的可靠性。
- 完善的以太网 OAM 机制，支持 802.3ah、802.1ag 和 ITU-Y.1731，通过对网络运行状态的实时监控，实现对故障的快速检测与定位。
- NS85 软硬件的高可靠性设计，满足电信级业务 50ms 的故障恢复时间要求，真正做到了运营级核心设备 5 个 9 (99.999%) 的高可靠性。

### 创新的 VSS 虚拟化集群交换技术

- NS85 支持虚拟化集群交换技术，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，其虚拟系统的性能、可靠性、灵活性及管理相比于独立的物理设备具有无与伦比的优越性。
- 性能翻倍：虚拟化系统可以充分利用物理设备间的每一条链路，避免传统组网模型生成树协议对链路的阻塞，物尽其用，性能翻倍，最大程度保护原有链路投资。
- 高可靠性：基于先进的分布式处理技术，通过高效的跨物理设备链路聚合功能，实现逻辑控制平面、业务控制平面和业务数据平面的三平面分离，提供不间断的三层路由转发，避免了单点故障所造成的业务中断，极大地提高了虚拟系统的可靠性。
- 灵活性：NS85 系列支持业务卡堆叠，可灵活配置堆叠方式。支持将虚拟集群系统的距离延伸至 80KM，灵活方便，打破了传统集群技术的地域限制性。
- 易管理：整个虚拟系统实现单一 IP 统一管理，实际物理设备对用户透明，简化了对网络设备和网络拓扑的管理，大大提高了网络运营效率，从而有效降低运营维护成本。

### 丰富的业务特性

- 完善的二、三层组播路由协议，满足 IPTV、多终端的高清视频监控和高清视频会议的接入需求；

- 齐备的三层路由协议，超大的路由表容量，满足各种类型的网络互联需求，可组建超大型的园区网、企业网和行业用户专网。
- 全面支持二、三层的 MPLS VPN，可组建超大型的 MPLS VPN 核心网络，满足行业专网 VPN 用户、企业网 VPN 用户的接入需求。

## 全面的 IPv6 解决方案

- 全面支持 IPv6 协议族，支持 IPv6 邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现、DHCPv6 等 IPv6 特性。
- 支持基于 IPv6 的 Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL 等，满足纯 IPv6 网络设备管理及业务控制的需要。
- 支持 MLD、MLD Snooping 等 IPv6 组播特性，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 等 IPv6 三层路由协议，为用户提供完善的 IPv6 二、三层解决方案。
- 支持丰富的 IPv4 向 IPv6 过渡技术，包括：IPv6 手工隧道、自动隧道、6to4 隧道、ISATAP 隧道等隧道技术，保证 IPv4 网络向 IPv6 网络的平滑过渡。

## 完善的安全机制

- 设备级安全防护：先进的硬件架构设计，硬件实现对报文的分级调度及保护，支持防范 DoS、TCP 的 SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；
- 完备的安全认证机制：支持 IEEE 802.1x、Radius、BDTAcacs+ 等，可为用户提供完备的安全认证机制。
- 增强的业务安全机制：支持相关路由协议的明文或 MD5 认证，支持 uRPF 逆向路由查找技术，可有效控制非法业务；硬件级报文深度检测和过滤技术，支持对控制报文和数据报文的深度检测，从而有效隔离非法数据报文，提高网络系统的安全性。

## 创新的绿色环保设计

- 智能的电源管理系统：NS85 采用先进的电源系统架构设计，实现高效的电源转换，独有的电源监控、缓启动、顺序上电等功能，实时监测整机运行状态，智能调节，深度节能。
- 智能的风扇管理系统：智能风扇设计，支持自动调速及独立分区控制，有效降低转速、减少噪声，同时延长了风扇的使用寿命。
- 支持能效以太网功能，遵循国际标准 IEEE 802.3az，有效降低了能源消耗。

## 第三章 产品规格

项目	NS8503E	NS8506E	NS8510E
交换容量	38.4/166.4Tbps	76.8/307.2Tbps	105.6/422.4Tbps
包转发率	7220/36000Mpps	8640/57600Mpps	14400/86400Mpps
槽位数量	3	6	10
业务槽位数量	3	4	8
机箱尺寸	482×377×178 4U	482×370×397 9U	482×370×530 12U

电源槽位	3	3	3
工作温度	0~40°C	0~40°C	0~40°C
湿度	工作湿度：10%-90%无凝露		
	存储湿度：5%-95%无凝露		
电源	AC：100V-240V，50Hz±10%		
	DC：48V		
整机重量（空配）	10.5kg	21kg	25.5kg
Mac 交换功能	支持静态配置和动态学习 MAC 地址		
	支持查看和清除 MAC 地址		
	MAC 地址老化时间可配置		
	支持 MAC 地址学习数量限制		
	支持黑洞 MAC 表项		
	支持 IEEE 802.1AE MacSec 安全控制		
VLAN	支持 4K VLAN 表项		
	支持 GVRP		
	支持基本 QinQ 和灵活 QinQ 功能		
	支持 Private VLAN		
	支持 1: 1 和 N: 1 VLAN Mapping		
STP	支持 802.1D (STP)、802.1W (RSTP)、802.1S (MSTP)		
	支持 BPDU 保护、根保护、环路保护		
组播	支持 IGMP v1/v2/v3		
	支持 IGMP Snooping		
	支持 IGMP Fast Leave		
	支持组播组策略及组播组数量限制		
	支持 PIM-SM、PIM-DM		
	支持组播流量跨 VLAN 复制		
IPv4	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP		
	支持策略路由		
	支持等价路由实现负载均衡		
	支持 BFD for OSPF、BGP		
	支持 OSPF、BGP 的 Graceful Restart		
IPv6	支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet		
	支持 IPv6 邻居发现		
	支持 Path MTU 发现		

	支持 MLD、MLD Snooping
	支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+
	支持手工隧道、ISATAP 隧道、6to4 隧道
MPLS VPN	支持 LDP 协议
	支持 MCE
	支持 MPLS VPN 的 P/PE 功能要求
	支持 MPLS TE
	支持 MPLS OAM
QoS	支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类
	支持 CAR 流量限制
	支持 802.1P/DSCP 优先级重新标记
	支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式
	支持 Tail-Drop、WRED 等拥塞避免机制
	支持流量监管与流量整形
	支持 Ingress 和 Egress ACL, 支持匹配 L2、L3、L4 和 IP 五元组, 进行复制、转发、丢弃
	支持 Hash 同源同宿负载均衡, 保证流量输出的会话完整性
安全特性	支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制
	支持防 DDoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击等
	支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能
	支持端口隔离
	支持端口安全、IP+MAC+端口绑定
	支持 DHCP sooping, DHCP option82
	支持 IEEE 802.1x 认证
	支持 Radius、BDTacacs+认证
	支持 uRPF
	支持命令行分级保护
可靠性	支持双主控冗余
	支持电源 M+N 备份
	支持主控、业务卡热插拔及业务自动恢复
	支持静态/LACP 方式链路聚合, 支持跨业务卡的链路聚合
	支持 EAPS 等环网保护
	支持 VRRP
	支持以太网 OAM 802.3ah/802.1ag/ITU-Y.1731

	支持 GR for OSPF、BGP
	支持 BFD for OSPF、BGP
	支持 ISSU 业务不中断系统升级
管理维护	支持 Console、Telnet、SSH
	支持 SNMP v1/v2/v3
	支持 TFTP 方式的文件上传、下载管理
	支持 sFLOW、Netflow 流量统计分析
	支持 RMON 事件历史记录
增值业务	VSS 虚拟化集群
绿色节能	支持 IEEE 802.3az 绿色能效以太网

**版权所有 © 深圳市大洲智创科技有限公司 2021。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明

 dazoo

和其他大洲智创商标均为深圳市大洲智创科技有限公司的商标。

## 更多信息

获得更多关于大洲智创产品的相关信息，敬请访问大洲官方网站 <http://www.idazoo.com>